

PROFILER 6600



PROGRAMMERBAR FÖRSTÄRKARE

- 6 ingångar: 1xBI/FM, 1xBIII, 1xVHF/UHF och 3xUHF
- 10 programmerbara UHF filter, 1-7 kanaler per filter
- Enkel programmering direkt på förstärkaren.
- Hög förstärkning 55 dB och utnivå 116 dB μ V (UHF).
- Testuttag -30 dB.
- 24 V matning på VHF/UHF och de tre UHF ingångarna.
- Kopieringsfunktion via Meomry stick (tillval)

Tekniska data PROFILER 6600

Antal ingångar	BI/FM, BIII, VHF/UHF, 3xUHF
Antal filter UHF	10 (bandbredd 1-7 kanaler)
Filterkonfiguration UHF ingång 1/2/3	2/8/0, 2/7/1, 2/5/3
Förstärkning BI/FM (47-108 MHz)	35 dB justerbar 20 dB
Förstärkning BIII ((174-240 MHz)	40 dB justerbar 20 dB
Förstärkning VHF/UHF	40 dB justerbar 20 dB
Förstärkning UHF (470-862 MHz)	55 dB justerbar 30 dB
Brustal	5, 5, 5, 6 dB
Max ingångsnivå	75, 85, 80, 105 dB
Max utnivå (IM3 DIN45004B)	VHF 116 dB μ V, UHF 118 dB μ V
Spänning, förbrukning	230 V, max 35 W
Matning till förförstärkare	24 V / 100 mA

