

# SNL 1700

## Multiswitch

Multiswitch med 17 ingångar, 16 satellit och 1 terrest  
Ansluts till 8, 12 eller 16 mottagare  
Inbyggd förstärkare ger låg genomgångsdämpning  
Hög isolation mellan in- och utgångar  
Returbands kompatibel



Modell	SNL1708T	SNL 1712T	SNL 1716T
Ingångar			
-satellit	16	16	16
-terrest	1	1	1
Utgångar	8	12	16
Ingångsfrekvens [MHz]			
-satellit		950-2250	
-terrest		88-862	
-retur		5-65	
Utgångsfrekvens [MHz]		5-2250	
Max utnivå [dBµV]			
-satellit *	93	93	93
-terrest **	95	93	92
Genomgångsdämpning [dBµV]			
-satellit	+2...-2	+2...-2	+3...-3
-terrest	-2...-5	-3...-6	-6...-9
Isolation [dB]			
-satellit/terrest		>28	
-hor/vert		>27	
-in/ut		>35	
-mottagare/mottagare satellit		>30	
-mottagare/mottagare terrest		>40	
Diod isolerad utgång		Ja	
Switchmetod	14/18VDC, 0/22kHz,	DiSEqC	
Spänningsmatning LNB [VDC]		16x13,5	
Max ström LNB [mA]	2500	2500	2500
Max Effektförbrukning [W]	35	35	35
Nätspänning [V]		230 +-20%	
Arbetstemperatur		-40...+60° C	
Mått [cm]	30x24x9,5	37x24x9,5	45x24x9,5
Anslutning		F-kontakt	

\*) IMA3 -35dB EN 50083-3 \*\*) IMA3 -60dB EN 50083-3