

STRONG SATELLITMOTTAGARE

■ **STRONG SRT6752 satellitmottagare**

- * Speciellt utvecklat för att ta emot Viasats program
- * Support för SatCR funktion
- * Redigerbara favoritlistor
- * Snabb och pålitlig mottagare som ger valuta för pengarna
- * Enkel att styra via fjärrkontrollen
- * Elegant och diskret (bland marknadens minsta)
- * Inbyggd RF-modulator
- * Videoguard kodningssystem
- * Möjlighet att ta emot free to air kanaler/Radio, t.ex. via Astra & Hotbird
- * Open Tv och modem för interaktiva tjänster
- * Automatisk uppdatering av mjukvara och kanaler via satellit
- * Levereras med svensk manual
- * Nödvändig utrustning för SatCR funktion: 1st SatCR LNB, 1st SatCr Power Splitter och Godkänd SatCr mottagare



Uppsättning av SatCR



■ **Tekniska specifikationer**

General Data:

Input Voltage range: 230 V AC 50 Hz
Power consumption: max. 18 W,
Stand-by mode: 8 W
Operating Temperature: 0°C to +40 °C
Storage Temperature: -20°C to +60°C
Humidity: 0% to 95%
Size (W x H x D) in mm: 275 x 41 x 175
Net-Weight: 1.3 kg

Demodulator:

Demodulation: QPSK

Video Decoder:

Profile level: MPEG-2 Main Profile @ Main Level
Input Rate: MPEG-2 Video decoding (ISO/EC13181-2)
up to 15 Mbit/s
Video Resolution: 720 x 576 pixels for PAL
Aspect Ratio: 4:3, 16:9, Pan&Scan, Letterbox

Audio Decoder:

MPEG / MusiCam layer I & II
Sampling rate: 32, 44.1, 48 Khz
Audio mode: Single Mono, Dual Mono, Stereo or Joint Stereo

System and Memory:

Flash Memory: 4 Mbytes
SDRAM: 16 MBytes
EEPROM: 16 kBytes
Main Processor: CX24155
Technical alterations reserved